

技術データシート

DeoAdd V 300

極圧剤/耐摩耗性添加剤/抗酸化添加剤

製品名	硫黄含有量 [%]	40℃における動粘度 [mm ² /s]	100℃における動粘度 [mm ² /s]	密度 25℃ [g / cm ³]	引火点 ℃	処理率 [%]
V300	29 – 32	340 –400	10 –20	1.04 – 1.08	> 180	0.5 –5.0

成分

有機硫黄化合物

外観

淡褐色、透明液体

提供様式

ドラム缶に入れ 200kg

品質保持期限

乾燥した条件で常温保存

1年

使用に関して

1. 本製品は幅広い用途を備えた無灰添加剤です。極圧剤や耐摩耗性添加剤、抗酸化添加剤として使用可能です。
2. 無灰潤滑剤およびグリースの配合としての使用に非常に適しています。
3. 殆どのベースオイルに溶けますが、メーカーによりベースオイルの状態が異なる可能性があるため、予め溶解度を調べることをお勧めします。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。