

Deogum 194

(特種膠專用內脫模潤滑劑)

成份：有機矽化合物和有機潤滑劑之混合物。

外觀：白色顆粒狀。

比重：0.93 ~ 0.98 (20°C)。

滴點(Dropping point)：110 – 124 °C。

儲存性：原封包裝，室溫乾燥儲存至少一年。

包裝：20 公斤紙箱裝。

功能：

1. Deogum 194 可改善特種橡膠 (如 HNBR , ACM 或 ECO) 的加工性。
2. 可降低門尼黏度，增進膠料流動性及模具充填性。
3. Deogum 194 可使製品易脫模及表面光滑平整。
4. 能消除開煉機及混煉機上的膠料黏著現象。
5. 對硫化膠之硫化特性及物性無不良影響。
6. 更小的添加量即可有明顯效果。
7. 不噴霜。
8. Deogum 194 中所含有機矽成份與各特種橡膠有很好的相容性，及提供流動性和脫模性，並不像傳統矽油或含矽酮加工助劑有不易和橡膠相容的問題。

用法：在密煉機混煉時與填充劑同時加入。

用量：0.5 ~ 3 PHR。

應用：

適用於氫化丁腈橡膠(H-NBR)、亞克力橡膠(ACM)、氯醚橡膠(ECO)及三元乙丙橡膠(EPDM)等。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW