



FINAID-182

(ゴム用)

成 分：オレイン酸アミド

外 観：乳黄色の細かい球状

CAS No. : 301-02-0

汚染性：なし

酸 価：< 1

融 点：73 ± 5 °C

(原料と生産条件の違いにより、わずかに規格が異なる場合がありますが、製品の用途には影響しません)

保存性：乾燥した室内で1年以上保存可能

包装：25KG紙袋入り

応 用：

1. FINAID-182 はすべり剤またはスリップ剤としてゴム製品への使用をお勧めします。
2. 表面を滑らかにする効果があり、ゴムの滑り摩耗を改善し、機器の金属表面の摩耗を防止します。
3. すべり効果によってゴム製品を定位置まですべらせて結合しやすくし、加硫製品同士の付着を低減します。
4. NR、NBR、CR、SBR、EPDM など、各種弾性体に使用することで、流動性、離型性、表面の光沢を改善します。
5. EPDM、NBR、ECO、FKM の押出製品と成形品への使用をお勧めします。

用 途：

1. 他のアミドワックスよりも移動速度に優れています。
2. 耐摩耗性を改善します。
3. 流動に起因する問題およびローラーへのゴム材料の付着を低減します。
4. 製品表面の光沢を向上させます。

使用量：

NR、NBR、CR、SBRなど：1.5 – 2.5 PHR

EPDM：3.0 – 5.0 PHR

使用量が10 PHRを超える場合は長期間にわたって製品表面に噴出します。