

DeoAdd MRD

極壓添加劑

產品	硫磺含量 [%]	40℃時 運動黏度 [mm ² /s]	銅腐蝕 (DIN EN ISO 2160)	15℃時 密度 [g/cm ³]	用量 [%]
DeoAdd MRD10	9-11	240-280	1	1.00	5-15
DeoAdd MRD16	15.5-16.5	240-280	1	1.02	5-10

成分：磺化脂肪酸酯(sulphurized fatty acid ester)

外觀：淺棕色清澈液體

使用範圍：用於非鐵金屬

包裝：200 Kg / 鋼桶

貯存期限：標準室溫及乾燥空間下 12 個月

- 功能：
1. 添加於高壓中使用的加工油，避免高壓對器具造成損害。
 2. 添加劑化學結構之優勢及會與金屬表面產生鍵結之特性，可避免工具與器材之間的直接接觸，而減少因摩擦所造成的損害。
 3. 降低動態接點的摩擦，允許其承受更高壓力。
 4. 淺色、低氣味，在金屬工業領域中，可降低機械操作時所產生的難聞氣味。
 5. 使用於各種的工業潤滑油及金屬切割油(例如深度鑽孔和研磨用油)。

用法：為獲得更高效能，建議混合 5% 脂肪油及 0.5% ~ 0.6% ZnDTP (例如 Deophos Zn 8)