

DeoAdd MRZ 16

極壓添加劑

產品	硫磺含量 [%]	40°C時 運動黏度 [mm ² /s]	銅腐蝕 (DIN EN ISO 2160)	15°C時 密度 [kg/m ³]	用量 [%]
DeoAdd MRZ 16	15.5-16.5	240-280	3b	995-1035	5-10

成分：硫化脂肪酸酯 (sulphurized fatty acid ester)

外觀：棕色清澈液體

使用範圍：適用於鐵及非鐵金屬

包裝：200 Kg / 鋼桶

貯存期限：標準室溫及乾燥條件下至少 12 個月

- 功能：
1. 添加於高壓中使用的加工油，避免高壓對器具造成損害。
 2. 添加劑化學結構之優勢及會與金屬表面產生鍵結之特性，可避免工具與器材之間之直接接觸，而減少因摩擦所造成的損害。
 3. 降低動態接點的摩擦，允許其承受更高壓力。
 4. 淺色、低氣味，在金屬工業領域中，可降低機械操作時所產生的難聞氣味。
 5. 適用於對 ZnDTP 相容性要求更高的情況。
 6. 配合脂肪油可改善其潤滑性。

用法：為獲得更高效能，建議混合 5% 脂肪油及 0.5% ~ 0.6% ZnDTP (例如 Deophos Zn 8)

應用：使用於鑽孔油和切削油，適用於鐵及非鐵的金屬。DeoAdd MRZ 16 特別推薦用於含鋅化合物的配方，像是二烷基二硫代磷酸鋅，可獲得更高的效能。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 11 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW