

技術データシート

Deophos 228
耐摩耗添加剤

製品名	リン含有量 [%]	窒素含有量 [%]	40°Cにおける動粘度 [mm ² /s]	引火点 ⁽¹⁾ [°C]	15°Cにおける密度 [g / cm ³]	処理率 [%]
Deophos 228	7.5 – 7.9	2.1 – 2.6	800 – 1300	> 100	0.94 – 0.98	0.05 – 3

成分
外観
臭い

アミン中和リン酸エステル
琥珀色の透明液体
低臭

提供様式

ドラム缶に入れ 180kg

品質保持期限

乾燥した条件で常温保存

1 年

特性

1. 本製品は多機能の無灰添加剤であり、高い耐荷性、耐摩耗性、および防食性を兼ね備えています。
2. 高負荷（FZG）や防食が必要とされる潤滑油に最適です。
3. グリースの防食に関して優れた効果を発揮します。
4. 高い耐摩耗性により硫黄を含む成分と合わせ金属加工油として使用できます。
5. 一般的なベースオイルに溶解しますが、予め確認テストを行ってください。

使用に関して

1. 本製品は無灰で高い耐荷性および防食性の潤滑油に適用されます。
2. DeoAdd M 16 のような淡色で低臭の硫黄を含む添加剤と合わせることで、水溶性または非水溶性の加工油剤、多機能油剤、油圧式タービンや工業用ギヤ油等、様々な用途に用いることが出来ます。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。

3. グリースの防食及び耐摩耗剤として優れた効果を発揮します。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。