

技術データシート

Deosicc Zn 22

防錆剤および耐摩耗剤

製品名	亜鉛含有量 [%]	100°Cに おける動 粘度 [mm ² /s]	20°Cに おける 密度 [g/cm ³]	処理 率 [%]
Deosicc ZN 22	22-24	10-40	1.2	0.5-5

成分

イソオクタン酸亜鉛(Zinc-2-Ethylhexanoate)

外観

無色、粘性液体

提供様式

ドラム缶に入れ 200kg

品質保持期限

乾燥した条件で常温保存

1 年

特性

1. 金属表面はナフテン酸塩の極性基と反応して保護層を形成し、酸化を防ぎます。
2. 保護層は湿度を維持し、他の腐食性コンポーネントが金属表面に接触するのを防ぐことができます。
3. 本製品は主に潤滑グリースに添加され、特に高い耐食性を必要とする潤滑グリース製品には特別な効果があります。
4. 合成塩水でテストされた結果、優れた防食効果があります。
5. 油圧または空気圧式エンジンで使用されるオイルに添加されることができます。
6. 粘度が低いため、混合しやすくなっています。

使用に関して

本製品はグリース用防錆剤および耐摩耗剤、金属加工油脂です。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。