

Deophos 218

抗磨損添加劑

產品	磷含量 [%]	總硫含量 [%]	40℃時 黏度 [mm ² /s]	閃火點 ⁽¹⁾ [℃]	密度 15 °C [g / cm ³]	用量 [%]
Deophos 218	4.5	9.5-11.5	15-20	> 150	1.01	0.5-3

成分：硫/磷化合物，不含礦物油

外觀：淺琥珀色，低黏度液體

氣味：低氣味

中和值 (mg KOH/g)：最大值 8.0

包裝：190 Kg / 鋼桶

貯存期限：標準室溫及乾燥條件下至少 1 年

功能：1. Deophos 218 是無金屬的抗磨損和極壓添加劑，用在無灰分的潤滑油。

2. 減低物體邊緣易磨擦區域的磨損。

3. 混合 DeoAdd 極壓劑使用時，添加少量的 Deophos 218，即可顯示出其效果。

應用：1. 用於無灰分的潤滑油。

2. 可配合淡顏色、低氣味的硫磺載體，如 DeoAdd M 16，及其他添加劑，使用於多種應用，例如：水溶性、非水溶性金屬加工油，多功能加工油，液壓油，渦輪機油和工業齒輪油。

備註：(1) 閃火點(flashing point)：表示可燃性液體性質的指標之一。液體表面上的蒸氣和空氣混合物與火接觸時，初次發生藍色火焰閃光的溫度，溫度比著火點低些。可燃性液體的閃火點與著火點表明發生爆炸或火災的可能性大小，對運輸、貯存和使用的安全有極大的關係。