

Deophos 228

抗磨劑

產品	磷含量 [%]	氮含量 [%]	40℃時 黏度 [mm ² /s]	閃火點 ⁽¹⁾ [℃]	密度 15 °C [g / cm ³]	用量 [%]
Deophos 228	7.5 – 7.9	2.1 – 2.6	800 –1300	> 100	0.94 – 0.98	0.05 – 3

成分：磷酸酯胺鹽

外觀：淡黃色透明液體

氣味：低氣味

包裝：180 Kg / 鋼桶

貯存期限：標準室溫及乾燥條件下至少 1 年

- 功能：
1. Deophos 228 是一多功能、無灰的添加劑，具有卓越的負荷強度（承載能力），抗磨損及防腐蝕性。
 2. Deophos 228 非常適用於需求高負荷強度（FZG）及防腐蝕的潤滑油配方。
 3. Deophos 228 用於潤滑脂，作為防腐蝕劑，亦有極佳的效果。
 4. 由於其優良的抗磨損功能，Deophos 228 可以和含硫極壓劑混合使用於金屬加工油配方。
 5. Deophos 228 可溶解於廣泛的基礎油中，但建議有必要先行測試看看。

- 應用：
1. 用於無灰分，需求高負荷強度，及防腐蝕的潤滑油。
 2. 可配合淡顏色、低氣味的含硫極壓劑，如 DeoAdd M 16，及其他添加劑，使用於多種應用，例如：水溶性、非水溶性金屬加工油，多功能加工油，液壓油，渦輪機油和工業齒輪油。
 3. 用於潤滑脂，作為防腐蝕劑及抗磨劑。

元慶國際貿易有限公司
台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1
TEL:04-22381380 FAX:04-22381379
WWW.ANYKING.COM.TW