

Deophos Zn 8

抗磨損添加劑

產品	鋅含量 [%]	硫磺含量 [%]	40℃時 黏度 [mm ² /s]	閃點 [℃]	密度 15 °C [g / cm ³]	用量 [%]
Deophos Zn 8	8.0-9.2	15-17	150-300	> 150	1.1	0.5-10

成分：Zn8：二 (-2-乙基己基) 二硫代磷酸鋅 (Zinc di-2-ethylhexyldithiophosphate)
不含礦物油

外觀：低黏度

氣味：低氣味

包裝：200 Kg / 鋼桶

貯存期限：標準室溫及乾燥條件下至少 1 年

功能：1. 減低物體邊緣易磨擦區域的磨損。

2. 可配合極壓劑如 DeoAdd MRX 16，添加少量的 Deophos Zn 產品，即可顯示出其效果。

應用：1. 用於高負荷的工具加工，如深壓成型，用量可提高至 20 %。

2. 用於潤滑脂、合成油、液壓油、導軌油，及水溶性、非水溶性金屬加工油。

備註：(1) 這兩種產品被歸類為危害物質，有關進一步資料請參考物質安全資料表。

(2) 閃火點(flashing point)：表示可燃性液體性質的指標之一。液體表面上的蒸氣和空氣混合物與火接觸時，初次發生藍色火焰閃光的溫度，溫度比著火點低些。可燃性液體的閃火點與著火點表明發生爆炸或火災的可能性大小，對運輸、貯存和使用的安全有極大的關係。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW