

TRASPERSE H PLUS

2017 年 4 月

Rev.02

技術責任者による承認済み

1. 概要

本製品は水性塗料を中和し、非常に高い色素拡散性を持つ多機能添加剤です。最適価格で耐湿潤摩耗性を保持しながらアルカリに取って代わり、アンモニア臭を無くします。

2. 使用について

本製品はアンモニア(アンモニア臭の低減)またはアミンの中和剤で、他製品より低価格となっています。

安定した粘度を持ち、分散および保湿効果があるため色素分散性を向上させます。また、コーティング性能と価格のバランスも優れています。

特性:

- 優れたアルカリ度および低臭の一級アミン
- ミル過程で添加すると分散性および保湿性が得られます
- 優れた共分散剤
- 耐湿潤摩耗性を保持
- 非常に安定した pH およびコーティング粘度
- 他製品に比べ、フラッシュ錆への対応をより強化

主に水性塗料へ 0, 05－0, 2%の量で使用

その他の使用例

- レジン中和剤として効果的
- 紙業界では酸化チタンの分散剤として使用

3. 成分

25°Cにおける外観	無色の液体
臭気 特徴的	
20°Cにおける密度	1,029 g/cm ³
沸点範囲	165 - 171* °C
20°Cにおける粘度 (FC4)	16 s.
蒸気圧	0,51* mmHg (20°C)
水への溶解度	完全混和

*数値は製品の成分を基に予測したものです

4. 梱包

タンカー 24.000 Kg、IBC 950 Kg、ドラム缶 195 Kg、ジェリカン 25 Kg

弊社製品およびその適用性、使用法についてはお客様ご自身の責任において必ず確認を行ってください。弊社はいかなる損害にもその責任を負いません。