

品名	Deoplast EP 12	
描述	分散劑和潤滑劑	
成份	酰胺和鈣皂的油脂化學組合	
外觀	杏仁色顆粒	
分析值		

灰份, 2 h at 950 °C [%]	DIN EN ISO 3451-1	2.0 - 4.0
滴點, Mettler-apparatus [°C]	DIN ISO 2176	大約. 120
密度 at 20 °C [g/cm ³]	DIN ISO 787 part 10A	1.0

歐盟塑料法規10/2011聯盟清單附件1

未經授權

包裝

25 kg in PE-袋

儲存安定性

原封包裝、室溫乾燥條件

至少2年

分類和標示

如需詳細資訊，請參閱我們的物質安全資料表。.

用量

在 ABS, PVC 及聚苯乙烯從0.5 % 至 2.0 %。聚烯烴取決於應用從 0.2 % 至 2.0 %.

特性及效果

酰胺和鈣皂的特定組合建議使用於特定產品應用是已確定的，在這些應用中，乙烯 - 雙 - 硬脂酰胺（EBS）是一個成熟的產品。與EBS相比，其提升過的功效性使其適合作為ABS，聚苯乙烯，PVC和聚烯烴的潤滑劑。Deoplast EP 12可做到更均勻的填料分散，更好的表面外觀和流動性。

Deoplast EP 12具有抗靜電效果，也可用於薄膜產品

應用

ABS, 聚苯乙烯, PVC, WPC, 聚烯烴