

名稱	Famasil DL VM
描述	偶合劑 / 活性劑
組成	吸附有機官能基矽烷與加工助劑的複合性礦物填料
外觀	白色粉末
分析值	
液體含量 [%]	50
灰份 2 h 950 °C [%]	38
DIN EN ISO 3451-1	
份數	1 – 4 phr
供應形式	鋁箔袋
儲存穩定性	

在原始密封包裝下，並放置涼爽乾燥處。最少一年

性質與效果

Famasil DL-VM是乙烯基和甲基丙烯酸有機矽烷與高分子加工助劑組成。由於其獨特的組成，Famasil DL-VM透過改善潤濕和偶聯特性效果更勝單一的矽烷偶聯劑。其雙官能基矽烷在無機材或填料與有機聚合物之間提供化學鍵。在礦物填料中，能與填料做化學鍵結，使機械和電力效能獲得改善。

產品形式為50%活性粉末，塗於氫氧化鋁和二氧化矽上，且易於摻入。

應用

用在塑膠化合物或電纜中當作偶聯劑，如高填充無鹵阻燃填料之聚乙烯/EVA。

處理

直接與水接觸會釋放出易燃物。需在通風良好的區域打開容器，避免直接接觸。更多資訊請參考安全資料表。

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid