

技術データシート

製品名	Deoplast EP 11
製品説明	分散および加工添加剤
成分	アミドエステルおよび金属石鹼
の油脂化学的組み合わせ	
外観	ベージュ色のペレット
分析値	
灰、950°Cで2時間(%) DIN EN ISO 3451-1	5.5 - 7.5
滴点、メトラー装置(°C) DIN ISO 2176	
20°Cにおける密度(g/cm3) DIN EN ISO 12185	約 110

EU プラスチック規制 10/2011

ユニオンリスト添付 1 未承認

提供様式

ペレット PE 袋にいれ 25 kg

品質保持期限

未開封の状態で湿気を避け涼しい場所で保管

24か月

分類および表示

詳しくは安全データシートを確認してください

用量

ポリマーや使用法により異なりますが、0.5%から2.0%の用量を推奨します

性質および効果

本製品は特に高濃度充填システムの内部潤滑剤として使用し流動性を高めます。OH基のアミンが充填剤とポリマーを物理的結合させることにより、分散処理および物理的性質を向上させます。また、より均一に混ぜ合わせることが可能となり表面の状態も更によくなります。

使用について

高濃度の難燃化コンパウンドおよび耐衝撃性ポリスチレンに効果的です。

2017年1月1日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。