

技術データシート

製品名	Deoplast EP 20
製品説明	分散および加工添加剤
成分	油脂化学製品（金属イオンを含まない）
外観	ベージュ色のペレット状
分析値	
灰、950℃で2時間(%) DIN EN ISO 3451-1	最大 0.2
滴点、メトラー装置(℃) DIN ISO 2176	約 80
20℃における密度(g/cm ³) DIN ISO 787 part 10A	1.0
用量(phr)	1-5
ドイツ食管法（BfR 推奨基準 XXI）	未承認
US 連邦規則集	
FDA-CFR 21 巻、177.2600 章	記載なし
提供様式	
ペレット	PE 袋に入れ 25 kg
品質保持期限	
未開封の状態で湿気を避け涼しい場所で保管	24 か月
分類および表示	
詳しくは安全データシートを参照	

性質および効果

本製品は流動挙動を高め、化合物の粘度を下げミキサーや内部粉碎装置への粘着を軽減します。また、脱型も行いやすくなっています。

使用に関して

- ・混合工程および原材料の分散の向上
- ・一般的に、亜鉛やその他の金属イオンが原因で扱いにくいゴムコンパウンドの加工を行いやすくします。
- ・主に EPDM および CR に使用します。

2017 年 1 月 3 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。