

技術データシート

製品名	Famasil DL-VM
製品説明	接着剤/活性剤
成分	有機官能性シランおよびポリマ
一加工助剤の相乗的組み合わせ	
外観	白色の微粉
分析値	
液体含有量(%)	50
灰、950℃で2時間(%)	38
DIN EN ISO 3451-1	
用量	1- 4 phr
提供様式	フオイルバック
品質保持期限	
未開封の状態で湿気を避け涼しい場所で保管	
	1 年

性質および効果

本製品はビニールおよびメタクリルオルガノシランとの相乗的組み合わせでポリマー加工助剤と合わせて使用します。二官能性シランは無機基質または充填剤と有機ポリマーを化学結合させます。ミネラル充填ポリマーにおいては充填剤との化学結合により特に機械的および電気的特性の向上が見られます。

使用に関して

プラスチック加工物またはケーブルのカップリング剤として使用します。例：
PE/EVA ベースの HFFR 化合物と高充填剤

取り扱い

水と接触すると可燃性を持ちます。換気の良い場所で開封し、直接触れないようにしてください。永久窒素フラッディングを推奨します。詳しくは安全データシートをご確認ください。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。