

FINAWAX-S

成分	:	飽和一級アミド(ステアリン酸アミド)
仕様	:	外観 : 白色のマイクロビーズ/ビーズ
		アミド量 : 98.0%以上
		ヨウ素価 : 最大2.0
		酸価 : 最大1.0
		融点 : 100 □℃
		湿度 : 最大0.25%

(自然原料および生産条件により上記の使用と若干異なる場合がありますが使用にあまり影響はありません)

本製品は精製植物油ベースのステアリン酸アミドです。ポリオレフィンの粘着防止剤として使用します。

使用について

本製品はポリオレフィンの粘着防止剤です。

PVC、PS、合成ゴム、セルロースアセテート、アミノ樹脂、フェノール類の潤滑剤としても使用できます。また、フレキシソ、リトグラフ、カーボン紙インクにも使用できます。

PEフォームの製造においてセルサイズ調整因子としても使用できます。

その他の使用方法

射出形成	- 離型性の向上
フォーム (PE/PP) 加工	- セルサイズの調整
エラストマーの押出	- 生産率を上げ表面仕上げを向上
ボトル用キャップ	- 軽剥離性
潤滑油および印刷インク	- 摩擦を軽減しスリップ性を向上

保管方法

湿気を避け涼しい場所で保管してください。長期にわたって35℃以上で長期保管するとケーキングの原因になります。

品質保持期限

所定の条件下で保管した場合、製造日から12ヵ月

包装 : 基本的にポリエチレン袋に25kg

お客様のご使用にあたり上記使用法について一切の責任を負いません。使用機器および所要特性について必ずお客様ご自身で確認を行ってください。