

名稱	Deocoat 3500
描述	消光劑
組成	有機處理的極細顆粒沉澱二氧化矽
外觀	極細白色粉末

分析值

粒徑 d50 [µm]	ISO 13320	大約 6.3
乾燥損失 2h at 105°C [%]	DIN 55921	< 6
DBP 吸收 [g/100g]	ASTM-standard D 2414-90	大約 245
pH 值，在5% 水溶液內		6-7
SiO ₂ 含量 [%]		大約 99

供應形式

10 kg 紙袋裝

儲存穩定性

儲存在涼爽乾燥狀態

最少12 個月

危害分類與標示

請參閱我們的安全資料表。

行為與效果

Deocoat 3500是一種極細粉末尺寸、有機處理的沉澱二氧化矽，用於油漆和塗料。
Deocoat 3500是一種高效的消光劑，適用於有色和非有色系統。容易分散，使薄膜光滑，具有良好的抗刮性。

它具有廣泛的應用，特別適合作為通用消光劑。Deocoat 3500被認為是Deocoat 3412的商業替代品

典型劑量約為1-3%

典型應用領域：

- 用於高品質木器塗料，如傢俱、地板等。
- 用於塑膠塗層，如家用電器、電子外殼。
- 皮革塗層。
- 金屬塗層。

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid: 2nd February 2015