

名稱	Deocoat 4000
類型	消光及柔觸感劑
成份	丁基丙烯酸樹脂交聯聚合物
外觀	細白色粉末

分析值

粒徑 d ₅₀ [µm] ISO 13320	約 15
粒徑 d ₉₀ [µm] ISO 13320	約 35
熱損失 2h at 105°C [%] DIN EN ISO 787-2	< 1.5
比重 DIN ISO 787 T10A	1.05
吸油量 (亞麻油) [cc/g]	0.75

* 內部質量保證產品符合 FDA 21 CFR 177.1520。

包裝

2x10 kg PE 袋/紙箱。

儲存穩定性

貯存於陰涼乾燥處，至少12個月。

分類及標示

請參閱物質安全資料表。

性能及效果

Deocoat 4000 為細粒徑, 丁基丙烯酸樹脂交聯聚合物用於油漆和塗料。聚合表層柔軟且抗溶劑。

Deocoat 4000 對表面提供多種不同特性，如耐磨損、耐刮、塗層柔軟手感、乾潤滑感及塗層消光。

一般添加量:

當消光劑約 1-3%.

當柔觸感添加劑約 8-15%.

一般應用領域:

- 水性塗料,
- 溶劑型塗料,
- 塑膠UV塗料如電子產品外殼,
- 皮革塗料
- 其他應用在表層需要柔觸感

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal – even with regard to any third party's rights – and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid: 17th June 2015