

名稱	Deogrip Micro A 2010
描述	消光、柔觸與抗滑劑
組成	分散在水中的交聯改性蓖麻油
外觀	白色分散液
分析值	

固成份 [%]	DIN EN ISO 3251	43-47
粒徑 d50 [µm]	ISO 13320	大約 10
粒徑 d90 [µm]	ISO 13320	大約 28
密度 在 25 °C [g/cm ³]	DIN ISO 787 T10A	0.98 – 1.02

供應形式	25 kg ， PE桶裝
------	--------------

儲存穩定性

在密裝包裝與陰涼處下	最少12個月
------------	--------

危害歸類與標籤

有關詳細資訊，請參閱我們的安全資料表。

行為與效果

Deogrip Micro A 2010是用於水性塗料和水性漆，具有消光、柔軟觸感和抗滑之添加劑。

Deogrip Micro A 2010使緞面具有舒適的表面感。

與傳統消光添加劑相比，Deogrip Micro A 2010不會因比重而產生光亮或沉澱。

Deogrip Micro A 2010的另一個優點是易於分散、剪切穩定性和更富彈性之成膜性。Deogrip Micro A 2010與常用黏合劑系統廣泛相容。

Deogrip Micro A 2010的一般pH值在7左右。在pH<6的系統中，觀察到Deogrip Micro A 2010增厚。這對產品品質沒有影響。也可以透過添加胺類試劑（中和劑）來調整。

根據應用情況，

當作消光劑，典型劑量範圍為3-10%（固含量）。

當作柔觸劑與抗滑劑添加約8-15%（固含量）。

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid from 2017, 09th August