

名稱	Deogrip Micro A 2020				
描述	消光與柔觸劑				
組成	分散在水中的交聯改性蓖麻油				
外觀	白色分散液				
分析值					
固成份 [%]	DIN EN ISO 3251	43-47			
粒徑 d50 [ $\mu\text{m}$ ]	ISO 13320	大約	20		
粒徑 d90 [ $\mu\text{m}$ ]	ISO 13320	大約	60		
密度 在 25 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	DIN ISO 787 T10A	0.98 – 1.02			
供應形式	25 kg , PE桶裝				
儲存穩定性					
在密裝包裝與陰涼處下	最少12個月				

### 危害歸類與標籤

有關詳細資訊，請參閱我們的安全資料表。

### 行為與效果

Deogrip Micro A 2020是用於水性塗料和水性漆，具有消光、柔軟觸感和增加紋理之添加劑。

Deogrip Micro A 2020使緞面具有舒適的表面感。

與傳統消光添加劑相比，Deogrip Micro A 2020不會因比重而產生光亮或沉澱。

Deogrip Micro A 2020的另一個優點是易於分散、剪切穩定性和更富彈性之成膜

性。Deogrip Micro A 2020與常用黏合劑系統廣泛相容。Deogrip Micro A 2020的疏水效能也有助於降低吸水率。

Deogrip Micro A 2020的一般pH值在7左右。在pH<6的系統中，觀察到Deogrip Micro A 2020增厚。這對產品品質沒有影響。也可以透過添加胺類試劑（中和劑）來調整。

根據應用情況，典型劑量範圍為3-10%（固含量）。

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid from 2017, 09<sup>th</sup> August