

名稱 **Deogrip Micro R 1510 (VP 385)**

類型 消光和柔觸感添加劑

成份 已交聯蓖麻油聚合物分散於DPGDA

外觀 白色分散液體

分析值

固含量 [%]	DIN EN ISO 3251	約 30
粒徑 d50 [µm]	ISO 13320	約10
粒徑 d90 [µm]	ISO 13320	約25
密度於25°C [g/cm ³]	DIN ISO 787 T10A	1,01 – 1.07

包裝 25 kg/PE 桶

儲存穩定性

貯存於陰涼，但無結霜，乾燥條件 至少6個月

分類及標示 請參閱物質安全資料表

性能及效果

消光與柔觸感添加劑的應用，即使是在100% UV 塗料系統。Deogrip Micro R 1510 以結合蓖麻油聚合物為基礎細緻的分散在 DPGDA (DIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE)。

消光和柔觸感效果各別發生在薄膜的收縮或塗層厚度，使 Deogrip Micro R 1510 特別適合用於UV塗料。

Deogrip Micro R 1510 的優點為易分散和相當優越和穩定的消光效果。與傳統消光劑相比，Deogrip Micro R 1510 由於比重的關係不會增亮或沉澱。

蓖麻油聚合物的特點在於有優越的抗化性及良好的透明度。而且此聚合物是完全疏水，因此Deogrip Micro R 1510適合用在木器漆。

使用前請先攪拌均勻

一般添加量:

當消光劑約 3% (固含量)

當柔觸感添加劑 8-15% (固含量)

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid: 15th July 2015