

名稱	Deogrip Micro S 1010		
類型	消光，柔觸劑		
成分	交聯改性蓖麻油分散在在乙酸丁酯和二丙二醇二甲醚中		
外觀	米色至淺黃色膠狀		
分析值			
固含量 [%]	DIN EN ISO 3251	29 - 31	
粒徑 d50 [µm]	ISO 13320	約 7	
粒徑 d90 [µm]	ISO 13320	約 15	
密度@ 25°C [g/cm³]	DIN ISO 787 T10A	0.94 – 0,98	
包裝	25 kg/ 鐵桶		
儲存穩定性			
貯存於陰涼但無結霜和乾燥條件下	至少12月		

分類及標示 有關更多詳細資訊，請參閱我們的安全資料表。

性能及效果

- 溶劑型系統用消光劑和柔觸劑

Deogrip Micro S 1005可實現出色且非常穩定的消光效果。與傳統消光劑相比，Deogrip Micro S 1005不會因其密度而導致任何光亮或沉澱。

此外，Deogrip Micro S 1005的使用提供了柔滑的表面，而沒有反光效果。

Deogrip Micro S 1005與所有普通粘合劑系統相容。

Deogrip Micro S 1005是一種粒徑較小的改性產品。

Deogrip Micro 1005和二氧化矽的組合，已被證實是成功的。

Deogrip Micro 1005與二氧化矽之間的協同作用能明顯增加消光效果。

典型添加量:

做為消光劑約3% (固含量)

做為柔觸劑 8-15% (固含量)

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid: 9th January 2015