

名稱	Deogrip Micro S 1010
類型	消光，柔觸感與防滑劑
成分	分散在乙酸丁酯的交聯改性蓖麻油

外觀	白色分散液體
----	--------

分析值

固含量 [%]	DIN EN ISO 3251	29 - 31
粒徑 d50 [µm]	ISO 13320	約 10
粒徑 d90 [µm]	ISO 13320	約 25
密度 @ 25°C [g/cm ³]	DIN ISO 787 T10A	0.94 – 0.98

包裝	25 kg/PE 桶
----	------------

儲存穩定性

貯存於陰涼但無結霜和乾燥條件下	至少12月
-----------------	-------

分類及標示	Deogrip Micro S 1010被標記為易燃品。有關更多詳細資訊，請參閱我們的安全資料表。
-------	---

性能及效果

溶劑型塗料和漆用的消光劑、柔軟劑和防滑添加劑。

Deogrip Micro S 1010可實現優異且非常穩定的消光效果。與傳統消光添加劑相比，Deogrip Micro S 1010不會因比重而產生光亮或沉澱。

Deogrip Micro S 1010使緞面具有舒適的表面感覺和優異的抗刮效果。

Deogrip Micro S 1010與常用黏合劑系統廣泛相容。

由於溶劑的快速蒸發，Deogrip Micro S 1010適用於快速乾燥系統，如紫外線固化和低厚度油漆。

典型添加量:

做為消光劑約3% (固含量)

做為柔觸感和防滑劑 8-15% (固含量)

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid: 9th January 2015