

名稱	Deogrip Micro S 1011
類型	消光與柔觸劑
成分	自由基交聯的改性蓖麻油，穩定分散在乙酸丁酯中
外觀	米色至淺黃色凝膠
分析值	

固含量 [%] DIN EN ISO 3251	29 – 31
粒徑分布 d50 [µm]	ca. 10
粒徑分布 d90 [µm]	ca. 25
密度 25°C [g/cm³] DIN ISO 787 T10A	0.94 – 0.98

用量 [%]	5 – 15
包裝	25 kg /馬口鐵中
儲存穩定性	至少一年
貯存於陰涼但無結霜和乾燥條件下	

分類及標示

有關更多詳細資訊，請參閱我們的安全資料表。

性能及效果

應用於溶劑型系統，作為消光和軟觸劑。Deogrip Micro S 1011可以呈現出色且非常穩定的消光效果，與傳統消光劑相比，Deogrip Micro S 1011由於密度高而不會引起任何增白或沉澱現象。此外，使用Deogrip Micro S 1011可獲得絲般光滑的表面，而沒有光澤效果。

Deogrip Micro S 1011與所有常見的粘合劑系統兼容。與Deogrip Micro S 1010相比，Micro S 1011包含額外的流變助劑，即使長時間仍可避免固體成分的沉降。

典型劑量：

用於消光效果：5%（固體/固體）

用於柔觸感效果：8-15%（固體/固體）

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.