

名稱	Deogrip Micro S 1020
類型	消光，柔觸感與防滑劑
成分	分散在DPM的自由基交聯改性蓖麻油

外觀	白色分散液體
----	--------

分析值

固含量 [%]	DIN EN ISO 3251	29 - 31
粒徑 d50 [µm]	ISO 13320	約 12
粒徑 d90 [µm]	ISO 13320	約 25
密度@ 25°C [g/cm ³]	DIN ISO 787 T10A	0.94 – 0,98

包裝	25 kg/PE 桶
----	------------

儲存穩定性

貯存於陰涼但無結霜和乾燥條件下	至少12月
-----------------	-------

分類及標示	非必要
-------	-----

性能及效果

為油性/水性塗料油漆的消光和柔觸感添加劑。Deogrip Micro S 1020 以 Dipropylene Glycol Methyl Ether (DPM)為溶劑, 其 100% 可溶於水。DPM特性為揮發速率中慢且不被歸為危險品。

Deogrip Micro S 1020 有出色和持續性的消光性。對照傳統的消光添加劑，Deogrip Micro S 1020 由於比重關係不會出現增亮和沉澱現象。

使用Deogrip Micro S 1020 有著綢緞面，舒適感的表面和耐擦性。Deogrip Micro S 1020 與一般使用的粘結系統廣泛相容。

典型添加量:

做為消光劑約3% (固含量)

做為柔觸感和防滑劑 8-15% (固含量)

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid: 9th January 2015