

名稱	Deogrip Micro S 1030
類型	消光，柔觸感與防滑劑
成分	分散在 Dipropylene Glycol Dimethyl Ether (DMM)的自由基交聯改性蓖麻油

外觀	白色分散液體
----	--------

分析值

固含量[%]	DIN EN ISO 3251	29 - 31
粒徑 d50 [µm]	ISO 13320	約 10
粒徑d90 [µm]	ISO 13320	約 25
密度@25°C [g/cm³]	DIN ISO 787 T10A	0.94 – 0,98

包裝	25 kg/PE桶
----	-----------

儲存穩定性

貯存於陰涼但無結霜和乾燥條件下	至少12月
-----------------	-------

分類及標示	非必要
-------	-----

性能及效果

主要為油性塗料油漆的消光和柔觸感添加劑 Deogrip Micro S 1030 以Dipropylene Glycol Dimethyl Ether (DMM)為溶劑，其不含羥基因此極適合用於 PU系統。此溶劑揮發速率中快且不被列為危險品。

Deogrip Micro S 1030 有出色和持續性的消光性。。對照傳統的消光添加，Deogrip Micro S 1030 由於比重關係不會出現增亮和沉澱現象。

使用Deogrip Micro S 1030 有著綢緞面，舒適感的表面和耐擦性。Deogrip Micro S 1030 與一般使用的粘結系統廣泛相容。

典型添加量:
做為消光劑 3% ((固含量)
做為柔觸感和防滑劑 8-15% ((固含量)

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid: 9th January 2015