

名稱	Deogrip WPF-NT
類型	消光和柔觸感劑
成分	自由基交聯改性蓖麻油
外觀	白色精磨粉末產品
分析值	
灰分, 2h at 950 °C]%[DIN EN ISO 3451-1	max. 0.2
粒徑 d ₅₀ [µm] ISO 13320	approx. 35
粒徑 d ₉₀ [µm] ISO 13320	approx. 80
密度 @ 25 °C [g/cm ³] DIN ISO 787 T10A	0.98 - 1.02
添加量 [%]	5-15
包裝	25 kg / PE袋
分類及標示	非必要
儲存穩定性	
密封包裝陰涼乾燥條件下	至少1 年

性能及效果

應用在塗料塑料的消光與柔觸感添加劑

Deogrip WPF-NT 可以應用在例如工業塗料的保護、粉末塗料或塑料等。取決於薄膜厚度、材料的預研磨或許需要。

對於薄膜濕塗層系統，可以參考Deogrip Micro. 產品。

一般添加量從5 to 15 %, 依客戶實際使用情形調整。使用Deogrip WPF-NT,可以達到預其表面的呈現。

其粘彈性, Deogrip WPF-NT 可能可以提供減震效果。

Deogrip WPF-NT 以環保原料為基底(蓖麻油)。

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid 08 February 2016