

製品名	Deocoat 3100
製品説明	艶消し剤
成分	微粒子サイズの沈降性シリカ、未処理
外観	白色の微粉
分析値	
粒径 d50 [μm] ISO 13320	約 5.7
乾燥減量、105℃で2時間[%] DIN 55921	<6
DBP 吸収量[g/100g] ASTM 基準 D 2414-90	約 255
pH 値、水に 5%	6－7
SiO ₂ 含有量[%]	約 99
提供様式	紙袋に 10 kg
品質保持期限	
湿気を避け涼しい場所で保管	12 カ月

分類および表示

詳しくは安全データシートを参照

特性

塗料およびコーティング用の微粒子サイズ未処理沈降性シリカです。
着色系および非着色に対応する非常に効果的な艶消し剤です。分散しやすいため耐擦り傷性を兼ね備えたスムーズなフィルムの実現が可能です。
主に工業用、レザー用、金属用、および UV 用のコーティングに使用されます。
水溶性コーティングに適しています。
用量は一般的に 1－3%です。

2015 年 2 月 2 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。