

製品名	Deocoat 3500
製品説明	艶消し剤
成分	有機処理済みの微粒子サイズの沈降性シリカ
外観	白色の微粉
分析値	
粒径 d50 [μm] ISO 13320	約 6.3
乾燥減量、105℃で 2 時間[%] DIN 55921	< 6
DBP 吸収量[g/100g] ASTM 基準 D 2414-90	約 245
pH 値、水に 5%	6－7
SiO ₂ 含有量[%]	約 99
提供様式	紙袋に 10 kg
品質保持期限	
湿気を避け涼しい場所で保管	12 カ月

分類および表示

安全データシートを参照

特性

塗料およびコーティング用の有機処理済み微粒子サイズ沈降性シリカです。
着色系および非着色に対応する非常に効果的な艶消し剤です。分散しやすいため耐擦り傷性を兼ね備えたスムーズなフィルムの実現が可能です。
幅広い用途に使用できるため一般的な艶消し剤として使用されます。
Deocoat 3412 の代替品とされています。

用量は一般的に 1－3%です。

使用例

- ・ 家具や床などの高品質木材コーティング
- ・ 家電製品や電子機器収納などのプラスチック用コーティング
- ・ レザー用コーティング
- ・ 金属用コーティング

2015 年 2 月 2 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。