

製品名	Deocoat 4000
製品説明	艶消しおよびソフトタッチ剤
成分	アクリル酸ブチル樹脂クロスポリマー
外観	白色の粉末
分析値	

粒径 d50 [μm] ISO 13320	約 15
-----------------------	------

粒径 d90 [μm] ISO 13320	約 35
-----------------------	------

乾燥減量 105℃で 2 時間 DIN EN ISO 787-2	< 1.5
----------------------------------	-------

比重 DIN ISO 787 T10A	1.05
---------------------	------

吸油（アマニ油）[cc/g]	0.75
----------------	------

*内部品質保証に基づき、本製品は FDA 21 CFR 177.1520 に準拠する

提供様式

段ボール箱に PE 袋 10 kg×2

品質保持期限

湿気を避け涼しい場所で保管 12 ヶ月

分類および表示

安全データシートを参照

特性

本製品は塗料およびコーティング用の微粒子径、アクリル酸ブチル樹脂から成る架橋ポリマーです。重合体は柔らかく耐溶剤です。

耐摩耗および耐擦り傷効果やソフトタッチ塗料、乾燥潤滑および艶消しコーティングといった性質があります。

一般的用量:

艶消し剤として使用：約 1-3%.

ソフトタッチ添加剤として使用：約 8-15%.

使用例

- 水性塗料
- 溶液型塗料
- 電子収納箱などプラスチックの UV 塗料
- レザー塗料
- その他、表面にソフトタッチ触感を要するもの

2015 年 6 月 17 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。