

製品名	Deogrip Micro A 2010
製品説明	艶消し、ソフトタッチ、滑り防止剤
成分	水に分散させたラジカル架橋変性ヒマシ油
外観	白色分散体
分析値	

固形分[%]DIN EN ISO 3251	43－47
粒径 d50 [μm] ISO 13320	約 10
粒径 d90 [μm] ISO 13320	約 28
25℃における密度[g/cm ³] DIN ISO 787 T10A	0.98－1.02

提供様式	PE ドラム缶に 25 kg
------	----------------

品質保持期限

未開封の状態で湿気を避け、涼しい場所での保管 12 ヶ月

分類および表示

不要

特性

主に水性塗料およびワニス向けの艶消しおよびソフトタッチ剤です。

本製品は非常に安定した素晴らしい艶消し効果を発揮します。従来の艶消し剤に比べ比重による艶や沈殿がありません。

触り心地の良い高い傷抵抗のあるサテン調の表面を実現します。また、一般的に使用されるバインダーシステムに適合しています。

一般的な pH 値は約 7 です。pH<6 のシステムでは厚くなる傾向が確認されていますが、品質に問題はありません。ただし、アミン剤（中和剤）を使用することにより品質に影響を及ぼすこともあります。

用量

艶消し剤として使用する場合は約 3%（固形分）

ソフトタッチおよび滑り防止剤として使用する場合は約 8－15%（固形分）

2016 年 12 月 06 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。