

製品名	Deogrip Micro A 2020
製品説明	艶消しおよびソフトタッチ剤
成分	水に分散させたラジカル架橋ヒマシ油ポリマー
外観	白色分散液体
分析値	
固形分[%] DIN EN ISO 3251	43－47
粒径 d50 [μm] ISO 13320	約 20
粒径 d90 [μm] ISO 13320	約 60
25℃における密度[g/cm ³] DIN ISO 787 T10A	0.98－1.02
提供様式	PE ドラム缶に 25 kg

品質保持期限

未開封の状態で湿気を避け涼しい場所で保管 12 ヶ月

分類および表示

詳しくは安全データシートを参照

特性

水性塗料およびワニス用の艶消し、ソフトタッチ、および質感用の添加剤です。
また、触り心地の良いサテン調の表面を実現できます。従来の艶消し剤に比べ比重による艶や沈殿がありません。

分散性、せん断安定度、およびよりフィルムのより高い柔軟性も持ち合わせています。
一般的に使用されているバインダーシステムに適合しています。疎水性があるため水の吸収を抑えることが出来ます。

一般的な pH 値は約 7 です。pH<6 の場合厚みがでることがありますが品質に影響ありません。アミン剤（中和剤）を使用することにより元に戻すが可能です。

用途によりますが、一般的な用量は 3－10%（固形分）です。

2017 年 8 月 9 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。