

製品名	Deogrip Micro R 1510 (VP 385)
製品説明	艶消しおよびソフトタッチ剤
成分	DPGDA に分散させたラジカル架橋ヒマシ油ポリマー
外観	白色分散液体
分析値	

固形分[%] DIN EN ISO 3251	約 30
粒径 d50 [μm] ISO 13320	約 10
粒径 d90 [μm] ISO 13320	約 25
25℃における密度[g/cm ³] DIN ISO 787 T10A	1,01－1.07

提供様式 PE ドラム缶に 25 kg

品質保持期限

湿気を避け霜が降りない程度の涼しい場所で保管 6 ヶ月

分類および表示

MSDS を参照

特性

100%UV 塗装システム向けの艶消しおよびソフトタッチ剤です。

本製品は DPGDA (ジプロピレングリコールジアクリレート) に微細分散したヒマシ油ポリマーをベースとしています。

フィルムの収縮や肥厚を起こさず艶消しおよびソフトな手触りが可能であるため、特に UV コーティングに適しています。

容易に分散でき、非常に安定した艶消し効果を持っています。従来の艶消し剤に比べ比重による艶や沈殿がありません。

非常に高い耐薬品性および透明性のあるヒマシ油ポリマーです。また、ポリマーは疎水性であるため木工塗料に適しています。

使用前によく攪拌してください。

用量

艶消し剤として使用する場合は約 3% (固形分)

ソフトタッチとして使用する場合は約 8－15% (固形分)

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。