

製品名	Deogrip Micro S 1005
製品説明	艶消しおよびソフトタッチ剤
成分	酢酸ブチルおよびジプロピレングリコールジメチルエーテルに分散、安定させたラジカル架橋ヒマシ油
外観	ベージュから淡黄色のゲル状
分析値	
固形分[%]DIN EN ISO 3251	29—31
粒度分布 d50 [μm] ISO 13320	ca.7
粒度分布 d90 [μm] ISO 13320	ca.15
25℃における密度[g/cm ³] DIN ISO 787 T10A	0.94—0.98
提供様式	鉄板製バケツに 25 kg

品質保持期限

未開封の状態で湿気を避け霜が降りない程度の涼しい場所で保管 12 ヶ月

分類および表示

詳しくは安全データシートを参照

特性

溶剤型システム向けの艶消しおよびソフトタッチ剤です。非常に安定した艶消しが可能です。従来の艶消し剤に比べ、比重による艶や沈殿がありません。また、艶出しすることなく滑らかな表面を実現できます。

全ての共通バインダーシステムに適合しています。

より小さい粒子サイズに改良されています。

本製品およびシリカを合わせて使用することにより、艶消し効果を上げることが可能です。

用量

艶消しとして使用する場合約 3% (固形分)

ソフトタッチ剤として使用する場合約 8-15% (固形分)

2017 年 2 月 13 日から有効

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.