

製品名	Deogrip Micro S 1010
製品説明	艶消し、ソフトタッチ、滑り防止剤
成分	酢酸ブチルに分散させたラジカル架橋ヒマシ油
外観	白色分散体
分析値	
固形分[%] DIN EN ISO 3251	29－31
粒径 d50 [μm] ISO 13320	約 10
粒径 d90 [μm] ISO 13320	約 25
25℃における密度[g/cm ³] DIN ISO 787 T10A	0.94－0.98
提供様式	PE ドラム缶に 25 kg

品質保持期限

湿気を避け霜が降りない程度の涼しい場所で保管 12 ヶ月

分類および表示

可燃性に分類されます。詳しくは安全データシートを参照してください。

特性

溶媒系塗料およびワニス向けの艶消し、ソフトタッチ、および滑り防止剤です。本製品は非常に安定した艶消し効果を持っています。従来の艶消し剤に比べ比重による艶や沈殿がありません。

また、心地よい手触りで高い傷抵抗のあるサテン調の表面を実現できます。一般的にしようされるバインダーシステムに適合しています。

非常に高い蒸発率の溶媒であるため、本製品は急速乾燥システムの UV コーティングや厚みレベルの低いラッカーに適しています。

用量

艶消し剤として使用する場合は約 3%（固形分）

ソフトタッチ剤および滑り防止剤として使用する場合は約 8－15%（固形分）

2014 年 11 月 27 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。