

製品名	Deogrip Micro S 1030
製品説明	艶消し、ソフトタッチ、滑り防止剤
成分	ジプロピレングリコールジメチルエーテル (DMM) に混ぜ合わせたラジカル架橋変性ヒマシ油
外観	白色分散液体
分析値	
固形分[%] DIN EN ISO 3251	29－31
粒径 d50 [μm] ISO 13320	約 10
粒径 d90 [μm] ISO 13320	約 25
25℃における密度[g/cm ³] DIN ISO 787 T10A	0.94－0.98
提供様式	PE ドラム缶に 25 kg

品質保持期限

湿気を避け霜が降りない程度の涼しい場所で保管 12 ヶ月

分類および表示

不要

特性

主に溶剤型塗料およびワニス向けの艶消しおよびソフトタッチ剤です。本製品はヒドロキシ基を含まないジプロピレングリコールジメチルエーテル (DMM) 溶媒をベースにしているため、PU システムに非常に適しています。蒸発率は中から高で危険物には分類されません。

非常に安定した素晴らしい艶消し効果を発揮します。従来の艶消し剤に比べ比重による艶や沈殿がありません。また、触り心地の良い高い傷抵抗のあるサテン調の表面を実現します。本製品は一般的に使用されるバインダーシステムに適合しています。

用量

艶消し剤として使用する場合は約 3% (固形分)

ソフトタッチおよび滑り防止剤として使用する場合は約 8－15% (固形分)

2015 年 1 月 9 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。