

製品名	Deogrip WPF-NT
製品説明	艶消しおよびソフトタッチ剤
成分	ラジカル架橋変性ヒマシ油
外観	白色の粉末
分析値	
灰、950℃で2時間[%]DIN EN ISO 3451-1	最大 0.2
粒径 d50 [μm] ISO 13320	約 35
粒径 d90 [μm] ISO 13320	約 80
25℃における密度[g/cm ³] DIN ISO 787 T10A	0.98 - 1.02
用量[%]	5－15
提供様式	PE 袋に入れ 25 kg
分類および表示	不要

品質保持期限

未開封の状態で湿気を避け涼しい場所で保管

1 年

特性

塗料系およびプラスチック用の艶消しおよびソフトタッチ剤です。

本製品は工業用保護塗料や粉体塗料、プラスチック製品に使用できます。フィルムの厚さにより予備粉碎が必要な場合もあります。

薄膜液体塗料系については弊社の生産ラインである **Deogrip Micro** へ問い合わせが必要です。

用量は一般的に 5－15% ですが例外もあります。用量によってはより良い効果が得られる可能性もあります。

粘弾性により緩衝効果も期待されます。

持続可能な自然原料（ヒマシ油）を使用しています。

2016 年 2 月 8 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。