

品名	Deoflow D	
種類	分散劑, 不含鋅和水	
成分	脂肪醇和脂肪酸脂結合惰性填料之混合物	
外觀	灰色至乳白色粒狀	
分析值		
灰份, 2h, 950°C (°C)	DIN EN ISO 3451-1	20.0 - 21.0
軟化點 (°C)	DIN ISO 2176	90 - 102
密度 (g/cm ³ , 20°C)	DIN ISO 787 T10A	1.2
用量 (phr)	2 - 6	
德國食品法規(BgVV Recommendation XXI)	未被認可	
包裝	25 kg / PE袋	
儲存穩定性		
室溫乾燥條件原封包裝	至少 2 年	
功能	Deoflow D 對填充劑有分散作用，改善膠料的流動和擠出性能，沒有咀嚼或促進硫化的作用。	
應用	用于當含有水分和鋅會造成干擾及影響加工的橡膠製品。Deoflow D 已被證明對生胎膠料有幫助。	
附註	需要更詳細的技術資料及用法，請參考 DOG-Kontakt 30-33, 37。	

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW