

品名	<b>Deosec_PD</b>	
種類	除濕劑	
成分	氧化鈣和最高5%的礦物油	
活性物質	> 90 %	
外觀	淡灰色粉末	
分析值		
灰份, 2h, 950°C (°C)	DIN EN ISO 3451-1	> 94
密度 (g/cm <sup>3</sup> , 20°C)	DIN ISO 787 part 10A	3,2
CaO 殘留量0.063 mm [%]		< 0,05*
用量 (phr)	2 - 12	
德國食品法規(BgVV Recommendation XXI)	未被認可	
美國聯辦法規(FDA - CFR Title 21, Part 177)	未列出	
包裝	20 x 1.0 kg EVA小袋在PE包裝袋中	
儲存穩定性		
室溫乾燥條件原封包裝	至少 1 年	

### 分類與標籤

Deosec\_PD分類為有害物質且標籤為刺激性(Xi)，更多資訊請參考物質安全資料表

### 功能

Deosec\_PD中的礦物油可以抑制粉塵的產生。其與膠料的相容性良好，且分散性佳。膠料中的水份可以用 Deosec PD 來化合，此可避免加工過程因水份所產生的氣孔現象。

### 應用

Deosec\_PD 主要應用在連續射出和無壓硫化加工(如UHF，熱空氣，LCM等)的製品上。

## 元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段128號18樓之1  
TEL:04-22381380 FAX:04-22381379  
WWW.ANYKING.COM.TW