

Deovulc OH

氫氧化鈣(氟橡膠專用)

成 份：氫氧化鈣

外 觀：白色粉末狀。

灰 份：73-77%

篩餘物：< 0.2 % (63 μm 篩網)， 0.0 (100 μm 篩網)

比 重：2.2 g/cm³ (20°C)。

儲存性：原封、室溫、乾燥至少一年。

包 裝：18 公斤紙箱裝（內含 18 包 1 公斤 PE 盒小包裝）。

(注意：因 Deovulc OH 非常吸濕，我們建議從密封盒中取出的 Deovulc OH 要立即使用。)

功 能：

1. Deovulc OH 適用於氟橡膠，作為酸中和劑及硫化活性劑。
2. Deovulc OH 的細度細，提供了更高的活性和沒有斑點的分散性。
3. 具有鹼性，提供了其在氟橡膠雙酚硫化體系中作為氫氟酸的吸收劑，能大大改善氟橡膠混煉加工分散性，達到最佳的物性。
4. 優越的基本性質提供了它與彈性體的很好結合及分散。

用 法：6 phr Deovulc OH 與 3 phr 氧化鎂及填充劑一起加入。

用 量：5 - 8 PHR

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW