

品名	Dispergum ZK
種類	加工助劑
成分	特定的脂肪酸鋅和鉀鹽組合

外觀 淺灰色，米色顆粒

分析值

灰份 2 h 於 950 °C [%] DIN EN ISO 3451-1	13.0 – 14.4
密度, 20 °C [g/cm ³] DIN ISO 787 T 10A	1.1
滴點, 梅特勒 - 設備 [°C] DIN ISO 2176	90 – 100

添加量 [phr] 2 - 5

德國食品法規
(BfR recommendation XXI) 允許

美國聯邦法規規範, FDA - CFR
Title 21, Part 177.2600 已登記

包裝 25 kg/ PE袋

儲藏穩定性
原包裝，陰涼，乾燥的地方 至少 1 year

行為和效果

Dispergum ZK 是鋅和鉀皂的組合，在輕質填料和碳黑上有正面的效果。
Dispergum ZK 即使在高金屬填料的填充上也能達到優異及有效的分散性，縮短混煉時間。

Dispergum ZK 適用於所有標準彈性體如 NR, SBR, EPDM 和 NBR。在模壓過程中，改善混煉膠的流動性

應用

Dispergum ZK 可以容易的和填料一起加入，但後添加也是可行的。適用於根據BfR及FDA法規的食品接觸應用。

Any technical consultation provided by us merely constitutes a guideline without any committal - even with regard to any third party's rights - and will not dispense from the client's examination of the products supplied by us. Processing operations, application and use of our products will be the client's exclusive responsibility. We guarantee the faultless quality of our goods, as defined in our General Terms of Sale and Delivery.

Valid 25th June 2015