

Faktis AN

硫磺油膏

成份：脂肪油以硫磺架橋並附加礦物油。

丙酮抽出物：35 - 40 %

礦物油：15 %

灰份：最高 1.5 %

游離硫磺：2.0 - 3.0 %

外觀：暗棕色。

比重：1.0(20°C)。

儲存性：原封、室溫至少一年。

包裝：25 公斤紙袋裝。

功能：

1. 改善膠料押出速度、尺寸安定性及表面光滑。
2. 可得較佳的黏結氣密性，尤其適用於製造腳踏車和汽車內胎。
3. 增加回彈性、抗拉強度及耐壓縮變形性等。
4. 發泡製品中可改善排氣性及發泡均勻性。
5. 可避免因高軟化油而造成之吐油現象。
6. 非常適合硬度低之製品及發泡製品。

應用：適用於黑色製品橡膠，與 OE-SBR 有很好的相溶性。

橡膠／製品	押出物 油膏含量(PHR)	壓延物 (PHR)	模造物(壓出,射出,傳遞) (PHR)
NR , IR , SBR	15 - 30	15 - 25	10 - 20
EPDM , IIR	10 - 20	10 - 15	3 - 10
膠輥外層膠			
邵氏 A 硬度 60 - 70		10	
邵氏 A 硬度 50 - 60		10 - 20	
邵氏 A 硬度 20 - 50		20 - 70	
邵氏 A 硬度 低於 20		70 - 100	
發泡橡膠製品(CR,NBR,EPDM)		10 - 20	
硬質膠(膠木)		5 - 25	

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW