

製品名	Deoflow D	
製品説明	分散剤、亜鉛および水を含まない	
成分	不活性フィラーを合わせた脂肪族アルコールおよび脂肪酸エステル混合物	
外観	グレーからベージュ色のペレット	
分析値		
灰、950°Cで2時間 (%)	DIN EN ISO 3451-1	20.0 - 21.0
滴点、メトラ装置(°C)	DIN ISO 2176	
20 °Cにおける密度 [g/cm ³]	DIN ISO 787 パート 10 A	90 - 102
		1.2
用量 (phr)		2 - 6
ドイツ食品規制 (BfR勧告XXI)		未承認

提供様式 PE袋に入れ25kg

品質保持期限

未開封の状態です湿気を避け涼しい場所で保管 2年以上

特性

本製品はフィラー分散性効果があり、加硫の際に解膠や活性化することなくゴム化合物の流動性や押し出し特性を向上させます。

使用について

水または亜鉛を含む加工助剤が原因の処理が難しいゴム化合物に使用します。

注記

技術的効果および用量についての詳細はDOG-Kontakt 30 から 33 および 37を参照してください。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品における品質を保証いたします。