

DEOSEC PD

除湿消泡剤（食品用）

成 分：酸化カルシウムと最大 5%の鉱物油

活性物質 90%以上

外 観：薄い灰色の粉末

灰分、2h, 950°C（°C） DIN EN ISO 3451-1: 94以上

密度（g/cm³, 20°C） DIN ISO 787 part 10A : 3.2

CaO 残留量0.063 mm [%] : < 0,05*

使用量：2-12PHR

ドイツ食品規則（BgVV Recommendation XXI）：未認証

米国連邦規則（FDA - CFR Title 21, Part 177）：未登録

提供様式：20 x1.0 kg EVA 小袋を PE 包装

保存性：乾燥した室内で 1 年以上保存可能

安全性について

本製品は有害物質で刺激性（Xi）ラベルと分類されています。詳しくは安全データシートに参照してください。

用 途：

1. Deosec_PDに含まれる鉱物油は粉塵の発生を抑えます。
2. Deosec_PDはゴム材料との相溶性がよく、分散性にも優れています。
3. ゴム材料に含まれる水分はDeosec PDと化合するため、加工過程において水分によって生じる空洞を防止することができます。

応 用：Deosec_PDは主に連続射出と無加圧の加硫加工（UHF、熱気、LCM など）の製品に使用できます。