

DEOVULC OH

水酸化カルシウム（フッ素ゴム専用）

成 分：水酸化カルシウム

外 観：白い粉末状

灰 分：73-77%

篩残分：< 0.2 %（63 μm 篩網）、 0.0（100 μm 篩網）

比 重：2.2 g/cm³（20℃）。

保存性：未開封の状態で乾燥した室内で 1 年以上保存可能。

包 装：18KG 紙箱入り（1KG ごとに 18 パックに小分け包装）

（注意：Deovulc OH は水分を非常に吸収しやすいため、密封容器から取り出した Deovulc OH は出来るだけ早くご使用ください）

用 途：

1. Deovulc OH は酸中和剤および加硫活性剤としてフッ素ゴムに使用できます。
2. Deovulc OH の細かい粉末が、より優れた活性効果と斑点のない分散性を生み出します。
3. アルカリ性で、フッ素ゴムのビスフェノールの硬化においてフッ化水素酸の吸収材となり、フッ素ゴムの混練加工における分散性を大幅に改善し、最良の物理的性質を実現します。
4. 優れた基本性能によって、弾性体との間に優れた結合と分散を生み出します。

使用方法：6 phr の Deovulc OH、3 phr の酸化マグネシウム、充填剤を同時に添加します。

用 量：5 - 8 PHR