

DISPERGUM 40

環境保護型釈解剤（全化学性）

成 份：高活性酸化触媒と有機・無機添加剤の結合物

（亜鉛無添加、ペンタクロロチオフェノールなどの発癌性物質無添加）

外 観：青黒い顆粒

比 重：1.2（20℃）。

滴 点（Dropping point）：87 - 100℃。

保存性：乾燥した室内で1年以上保存可能

包 装：25 KG/PE 袋

用 途：

1. 混練または素練り開始から1分で素早くゴムに溶け、迅速な混合と分散が可能です。
2. 広い温度範囲において、開放式混練機や密閉式ミキサーで使用できます。
3. 強力な酸化触媒によって、急速にムーニー粘度を低下させることができ、素練り時間を大幅に短縮できます。コスト、作業時間、エネルギー消費を減らし、優れた経済的利益が得られます。
4. 特に90 - 150℃の密閉式ミキサーでの素練りに適しています。
5. 天然ゴムや合成ゴムなどの黒色ゴム材料（特にタイヤ）の配合に適しています。
6. 半化学性および全化学性の解膠剤による物理的性能の低下を防止し、天然ゴムの混練後の弾力性を向上します。

用 法：ゴムと同時に添加します。

用 量：0.1 - 1.0 PHR