

製品名	Dispergum K
製品説明	物理的解釈剤
成分	表面活性化金属石鹼塩の混合物
外観	グレー色のペレット

分析値

比重	1.3 (20°C)
滴点 (Dropping point)	96 – 106°C
汚染	なし

品質保持期限

未開封の状態です湿気を避け涼しい場所で保管	1年	24か月
提供様式	紙袋に入れ	25kg

特性

1. 本製品はドイツ食品規制(BfR勧告XXI)に承認済みです。
2. フィラーおよびその他の合成分の分散性を向上させ、混練効果をアップできます。
3. 操作温度を下げることで、省エネルギーと機器の摩耗を避けることができます。
4. ムーニー粘度をいち早く下げることで、ゴムの流動性を上げることができます。
5. 生産中にゴムがローラーへの付着状況を減らすことができます。
6. 押し出しと圧延速度を上げ、表面を滑らかにすることができます。
7. 不良率を下げて射出成型の生産量に寄与できます。
8. 加工安定性が向上できるため、硫化温度を上げて大量生産ができます。
9. CRの保管安定性と発泡製品の均一性を向上させます。
10. 押出しおよび複雑な成型物、発泡と射出製品に使用できます。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品における品質を保証いたします。

(日付) から有効

使用法

ゴムと同時に添加します。

用量 (phr)

1-3 (一般ゴム)

使用について

NR、SBR、BR、EPDM、NBR、CR、CSM等に適用されます。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品における品質を保証いたします。

(日付) から有効