AL 450

活 性 劑

成 份：高沸點醇類及胺類混合物之衍生物。

外 觀：白色之粉末。

比 重：1.39 (20°C)。

污染性：無。

變色性：無。

儲存性：在低溫乾燥處無限制。

包 裝：25 公斤紙袋裝。

功 能：

1. 提高加工安全性，延長焦燒時間，防止死料。
2. 對白煙和白土有很好的活化效果和分散作用。
3. 可作為二次促進劑使用，縮短加硫時間。
4. 提高物性(如撕裂力、定伸強度、硬度及彈性)。
5. 在橡膠中可形成特殊之網狀結構，防止物料移行造成吐霧(blooming)。
6. 能穩定高硬度膠料的硬度及有防水功能。

用 法：在混合初期與白煙等一起加入，效果尤佳。

用 量：

作活性劑使用時是補強劑(白煙、白土)用量之 3 - 6%。

作二次促進劑使用時，是橡膠量之 1 - 2 PHR。

應 用：

1. 用於天然橡膠、合成橡膠、TPR 及 EVA 等為白煙活性劑和分散劑。
2. 在 TPR 及 EVA 製品中，可幫助發泡劑之發泡均勻性。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW