

AT 95

膠片隔離劑

成份：特別微細的硬脂酸鋅及乳化活性劑懸浮液。

外觀：白色膏狀。

溶解性：有極好之分散於水的溶解性。

污染性：無。

變色性：無。

儲存性：在低溫乾燥處無限制。

保質期: 1 年

包裝：25 公斤紙箱；50 公斤美耐桶裝。

功能：1. 非常適合用於淺色及透明製品，對色澤不會造成影響。

2. AT 95 的水溶液可以在未加硫的橡膠表面形成一層非常薄的硬脂酸鋅膜，防止膠料相互黏合。

3. 可以快速且容易的分散於水中，對膠料能有很好的潤濕效果，故不論含水或乾的狀態下皆能有很好的分離效果。

4. AT 95 所含的硬脂酸鋅，可溶於熱的橡膠 — 在加硫時橡膠加硫物的表面看不到防黏劑的痕跡。

5. 在矽膠中有明顯的離模效果，是一種極佳的內脫模劑.添加 2-5PHR 同橡膠一起混煉。

6. 比粉狀隔離劑更容易溶於水中並不造成水槽內水管的阻塞及沉積水槽底。

7. 對極低硬度的特種混煉膠將有更明顯防黏效果(如鹵化丁基橡膠)。

用法：直接按 1：20 比率的水稀釋，為求更節省用量及持久性，建議在投入本品時，先在水槽中攪拌約 30 秒鐘以求最佳效果。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW